

MASTER PACK

12 achetés

6 GRATUITS

EXPERT PACK

6 achetés

2 GRATUITS

NON-ACIDE. ÉTANCHE. FLEXIBLE.

SILI GASKET NEUTRAL

Faiseur de joints RTV à faible odeur dans un emballage pressurisé facile à utiliser et sans perte.

PAS D'ODEUR D'AMMONIAC

- Odeur neutre

RÉSISTANCE THERMIQUE

- Jusqu'à 300°C

RÉSISTANT AUX CONDITIONS CLIMATIQUES

- Pas affecté par les rayons UV, la pluie, la neige, la pollution, l'ozone et les températures extrêmes

SANS MEKO

- Ne contient pas de 2-butanone oxime et est moins nocif pour l'utilisateur

NON CORROSIF

- Convient aux substrats alcalins et réduit les effets de la corrosion sur la plupart des métaux



Art. 86884 10

MIXING PALLET GRATUITE

Art. 83329 00
valeur : 16,56 €

À l'achat de :

- 6 Ultra Multi Fibre
- Ou 12 Ultra Multi / Alu THX

Réparation. Puissant. Polyvalent.

ULTRA GAMMA

Ces produits subliment chaque réparation ! Ils allient une application sans effort à une finition irréprochable. Qu'il s'agisse de températures extrêmes, de contraintes mécaniques ou de rebouchage profond : vous choisissez une résistance maximale et une ponçabilité parfaite. Efficaces, fiables et prêts pour tous vos défis. Choisissez votre **allié KENT ULTRA** !

ULTRA MULTI FIBRE

HAUT POUVOIR GARNISSANT :

- Jusqu'à 4 mm d'épaisseur en une seule application

RENFORCÉ EN FIBRES DE VERRE :

- Augmente la solidité mécanique de la zone réparée

FINITION DIRECTE :

- S'applique sous apprêt sans nécessiter de mastic de finition

STABILITÉ DE FORME :

- Modélisation facile des zones complexes, sans retrait ni bulles

HAUTE COMPATIBILITÉ :

- Idéal sur acier, aluminium, surfaces galvanisées et composites (GFPR)



Art. 86940 22

ULTRA MULTI

VISCOSITÉ CONSTANTE :

- Prêt à l'emploi, sans mélange préalable requis

POLYVALENCE TOTALE :

- Compatible avec une large gamme de supports et véhicules (EV/Hybrides)

THIXOTROPIE ÉLEVÉE :

- Excellente tenue en forme, quelle que soit l'épaisseur appliquée

PONÇAGE OPTIMISÉ :

- Permet un grain plus fin pour un gain de temps et d'économie de matière

GRANDE FACILITÉ D'ÉTALEMENT :

- S'adapte parfaitement aux surfaces, petites comme grandes



Art. 86942 22 (1800 g)
Art. 86945 22 (1500 g)

ULTRA ALU THX

ASPECT MÉTAL LIQUIDE :

- Transitions impeccables et ponçage facilité

VISCOSITÉ IDÉALE :

- Comble parfaitement les irrégularités sans porosité

RENFORT STRUCTUREL :

- Assure une base stable et solide, même sur supports fins

HAUTE RÉSISTANCE THERMIQUE :

- Utilisation sûre jusqu'à 100 °C

SÉCHAGE RAPIDE :

- Gain de temps et économies d'énergie dès 20 °C



Art. 86961 22 (1800 g)
Art. 86962 22 (1500 g)

